



### Le pouvoir de l'invisibilité

La plus discrète des hottes. Le système mains libres permet à la table de cuisson de communiquer avec la hotte pour gérer intuitivement la ventilation d'air et l'éclairage de l'espace de cuisson. Tout cela sans se faire voir

## Bénéfices et Caractéristiques

### Restez connecté avec la fonction Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout!

Une fois la table active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.



- Groupe filtrant
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Télécommande MECH06
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

### Un air pur avec moins d'énergie

Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire disparaître efficacement odeurs et fumées de votre cuisine tout en maintenant une faible consommation énergétique

### Un air pur. Plus rapidement.

Grâce à son moteur puissant, cette hotte élimine les vapeurs de cuisson plus rapidement.

### Commandes électroniques par touches.

Les fonctions de la hotte sont contrôlées par des commandes électroniques. Les réglages peuvent être ajustés grâce à ces commandes précises et intuitives.

### Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	54.7	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	57
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	44.2	Tension(V)	220-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Longueur de câble (m)	0.85
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x610x450
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300/580	Poids brut/net (kg)	11.3 / 8.7
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Fabriqué en	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/67	PNC	942 051 012
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	Code EAN	7332543659876
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49		
Couleur	Inox		
Filtre à charbon	ECFB01		
Dimensions H / L / P (mm)	331/540/300		

